













※ **イージーオーダー** はイージーオーダー対応品で、各部寸法の変更が可能です。詳細は84~88ページをご参照ください。
※ **ND DDD** はカラーコーディネートコードです。詳細は3ページをご参照ください。
※ **注1週** は受注生産品です。納期は約1週間(大型連休除く)かかります。

インテリア性にこだわった手すりです。インテリア・バー、インテリア・バー Fシリーズはイージーオーダーできます。

	インテリア・バー イージーオーダー	インテリア・バー Fシリーズ イージーオーダー	インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)
	 <p>滑りにくさや握りやすさの工夫、施工性の向上はもちろん、使いやすさを追求した形状をはじめサイズやカラーなど豊富に取りそろえています。</p> <p>着脱衣助がしやすい前出寸法120mmタイプもご用意しています。</p>  <p>肩を預けて身体を支えられます。 120mm</p>  <p>またぎに近い位置でしっかり握れます。 120mm</p> <p>ひざが壁や水栓金具に当たりにくくなるため、またぎやすくなります。</p> <p>セーフティタイプ 握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面は握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。</p>  <p>スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。</p> <p style="text-align: right;">▶P.8</p>	 <p>「滑りにくい」「握りやすい」を進化させながら、お求めやすい価格も実現したインテリア・バー Fシリーズです。</p>  <p>ソフトメッシュタイプ ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。</p> <p style="text-align: right;">▶P.10</p>	 <p>メタルを基調としたシャープなデザインの手すりです。</p> <p>天然木タイプ 握り部に温かみのある天然木を使用。空間のイメージにあわせて3色のカラーから選べます。</p> <p>ステンレスタイプ 握り部につや消し調でふい光沢のあるショットブラスト仕上げを施しています。</p>  <p>住宅はもちろんのこと、高い意匠性や高級感を求められる店舗やホテルなどにもおすすめです。</p> <p style="text-align: right;">▶P.11</p>
カラー	<p>#NW1:ホワイト</p> <p>#SC1:パステルアイボリー</p> <p>#SS4:ハーベスブラウン</p> <p>#N50:グレー50</p> <p>#P7:アテンションレッド 注1週</p> <p>#NA:木目調ナチュラル</p>	<p>#NW1:ホワイト</p> <p>#SS6:ハーベスキャメル 注1週</p>	<p>天然木タイプ</p> <p>#NRW:ナチュラルウッド</p> <p>#DRW:ダークウッド</p> <p>#NW1:ホワイト</p> <p>ステンレスタイプ (ショットブラスト仕上げ)</p>
材質	握り部: ステンレス+軟質樹脂 カバー・エルボ: 樹脂		天然木タイプ 握り部: 天然木(スエドムクナ)、カバー・エルボ: ステンレス(鏡面仕上げ) ステンレスタイプ ステンレス(握り部: ショットブラスト仕上げ、カバー・エルボ: 鏡面仕上げ)
耐荷重	垂直荷重1.5kN 水平荷重800N	垂直荷重1kN 水平荷重800N	垂直荷重1.5kN 水平荷重800N
固定方式	<p>4本ねじ固定</p>  <p>ねじ(同梱) φ4.5×45(4本) (下穴φ3)</p> <p>φ55</p> <p>厚さ12mm以上の合板、または同等以上の下地材</p>	<p>3本ねじ固定</p>  <p>ねじ(同梱) φ4.5×45(3本) (下穴φ3)</p> <p>φ57</p> <p>厚さ12mm以上の合板、または同等以上の下地材</p> <p>※出隅タイプを除く</p>	<p>タッピンねじで固定する場合</p>  <p>ハンガーボルト、アンカーボルトで固定する場合</p>  <p>※固定金具により使用する穴が異なります。</p>
警告	<p>●壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は、全体重がかかった場合に外れけがをすることがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。※インテリア・バー Iタイプ(前出寸法120mm)を横手すりとして使用する場合は、30mm以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっかりと固定し、その補強木に取り付けてください。●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをすることがあります。●耐荷重以上の荷重をかけると外れけがをすることがあります。</p> <p><インテリア・バー></p> <p>●屋外や水没する場所には取り付けしないでください。変色や変形のおそれがあります。</p>		<p><インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)></p> <p>●天然木タイプの場合は、屋外や浴室など、水がかかたり湿気が多い場所には取り付けしないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがをすることがあります。ステンレスタイプの場合は、屋外や水没する場所には取り付けしないでください。変色や変形のおそれがあります。</p>
注意	●表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色、割れ、光沢消失を起こすおそれがあります。		
ご購入前に	<p><インテリア・バー、インテリア・バー Fシリーズ> ●コンクリート下地に取り付ける場合は、別途固定金具が必要です。詳細は10ページをご参照ください。</p> <p><インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)> ●木下地の場合は同梱のタッピンねじで取り付けしてください。木下地以外の壁に取り付ける場合は、施工方法に合った当社固定金具を同時にご注文ください。なお、木下地で壁仕上げがタイルの場合は別途固定金具が必要です。詳細は11ページをご参照ください。●天然木タイプは、木部に天然木を使用しています。そのため天然木ならではの個性豊かな表情が表面に現れる場合があります。詳細は3ページをご参照ください。●木部は天然木のため、木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>		
設置条件	<p>1. 在来壁の場合 補強木厚: 12mm以上※1 ※1: 【インテリア・バーの場合】Iタイプ(前出寸法120mm)を横手すりとして使用する場合は、30mm以上の補強が必要で、補強木を入れないと十分な取付強度は確保できません。また、補強木は強度のある柱などにしっかりと固定するのが条件です。</p> <p>2. 木下地(合板)の場合 合板厚さ: 12mm以上※1 ※1: 【インテリア・バーの場合】Iタイプ(前出寸法120mm)を横手すりとして使用する場合は、30mm以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっかりと固定し、その補強木に取り付けてください。</p> <p>3. コンクリート下地の場合 樹脂プラグ使用: T110D28 ※コンクリートの厚さは、最低70mm以上必要</p>	<p>鉄骨にしっかりと固定するのが条件です。</p> <p>6. UB壁の場合 <先付け> 補強木厚: 12mm以上 ※補強木を入れないと十分な取付強度は確保できません。※同梱のねじはφ4.5×45mm(SUS304製)ですので、建築条件によっては取り付けができない場合があります。その場合は、長さ30mm以上のSUS304製のねじを別途現場手配ください。※前出寸法の長いタイプ(I-Lタイプ<前出寸法120mm>、オフセットタイプ)は、UB壁に負担がかかるため壁裏に補強を設けるだけでは取り付けできません。現場責任において取り付けの場合は、事前に建築躯体にしっかりと固定できるように検討し、UB壁に負担がかからないように取り付けてください。</p> <p><後付け> ●インテリア・バー(UB後付けタイプ)、インテリア・バー Fシリーズ(UB後付けタイプ)を別途ご用意しています。</p>	<p>建築構造別の取付方法については11ページをご参照ください。</p>