

記号	年月日	改訂事項	担当
△1	2013/06/10	ボルト、ナット仕様変更	熊倉
△2			
△3			
△4			
△5			
△6			
△7			

■ 標準材質別における各部品の材質・サイズ

No.	部品名称	標準材質名			備考
		高耐食鋼板	鉄ドブメッキ	SUS304	
①	本体	高耐食鋼板 t2.0	鉄ドブメッキ t2.0	SUS304 t2.0	
②	プレート	高耐食鋼板 t2.0	鉄ドブメッキ t2.0	SUS304 t2.0	
③	根角ボルト	鉄ドブ 5/16*50		SUS304 5/16*50	
④	六角ナット	鉄ドブ 5/16		SUS304 5/16	
⑤	六角ボルト	鉄KSGメッキ M8*55		SUS304 M8*55	
⑥	D-LOCKナット	鉄KSGメッキ M8		SUS304 M8	
⑦	ゴムパッキン	EPTゴムパッキン t 2.0×12×35			

カタログNo.・製品名		梱包入数	コードNo.
PV架台金具 嵌合立平H25・立ハレ兼用タイプ		30	0392200 ~0392400
図面番号	図面名称	スケール	第三角法
0392200-1306	製品図	1 / 2	
作成年月日		11/05/06	
承認	確認	検図	設計
材質		表面仕上	
スワロー工業株式会社 ・高耐食鋼板 ・SUS304 ・鉄ドブメッキ (本体・プレート t2.0)		生地	

表1：普通公差（長さ寸法に対する許容差）JIS B 4050-c 単位：mm

寸法区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
許容差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

