

事業者の皆様へ

令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正


2 最大積載量
トン以上の
貨物自動車に**昇降設備の**
設置が義務となりました



ハセガワにご相談ください!

詳しくはコチラ

陸運業の労働災害の内訳



平成25年度厚生労働省「荷役作業安全ガイドラインの解説」より

荷役災害の内訳



平成27年度「労働安全衛生研究所の分析」より

トラック荷台への昇降が安全に!

LM 最大使用質量 150kg

トラック昇降用脚部伸縮はしご
トラックステップ



- LM-15**
- 全長: 1.79~2.21m
 - 荷台対応高さ: 1.07~1.50m
 - 質量: 6.5kg
 - 本体価格: ¥80,000

47,800円 (大特価!)

税込価格: 52,580円

- LM-18 (Wフック仕様)**
- 全長: 1.79~2.21m
 - 荷台対応高さ: 1.07~1.80m
 - 質量: 7.8kg
 - 本体価格: ¥90,000

53,800円 (大特価!)

税込価格: 59,180円



ラクノリタイプのトラック昇降はしご

LTM 最大使用質量 100kg

トラック昇降用はしご



- LTM-12**
- 全長: 1.75m
 - 荷台対応高さ: 0.85~1.53m
 - 質量: 4.8kg
 - 本体価格: ¥40,000

23,800円 (大特価!)

税込価格: 26,180円

- LTM-15**
- 全長: 2.08m
 - 荷台対応高さ: 1.17~1.86m
 - 質量: 5.1kg
 - 本体価格: ¥45,000

26,800円 (大特価!)

税込価格: 29,480円



組立カンタン!
昇降の多い工場や
倉庫内の作業に最適

DB 最大使用質量 150kg

組立作業台
ライトステップ



DB3-649



DB3-649+
DB2.0-T3W110 (両側手すり)

安全のサポートに
手すりラインナップ

作業内容に合わせて
様々なタイプの
手すりをラインナップ。
詳しくはお問い合わせください。



DB3-649
+フルセット手すり

DB3-649
+片側開口手すり

型式	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法(外寸)(cm)		質量 (kg)	参考定価*
			W全幅	D奥行		
DB1-665	0.50	W60×D60	61	61	7.2	¥59,600
DB1-643	0.30	W60×D40	61	41	4.3	¥40,500
DB1-543	0.30	W50×D40	51	41	3.8	¥39,300
DB1-663	0.30	W60×D60	61	61	5.8	¥45,600
DB2-646	0.60	W60×D40	61	61	7.0	¥74,700
DB2-546	0.60	W50×D40	51	61	6.3	¥73,400

型式	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法(外寸)(cm)		質量 (kg)	参考定価*
			W全幅	D奥行		
DB2-647	0.70	W60×D40	61	61	7.2	¥84,900
DB2-547	0.70	W50×D40	51	61	6.6	¥83,500
DB3-649	0.90	W60×D40	61	61	10.3	¥111,400
DB4-8412	1.20	W80×D40	81	101	16.8	¥178,500
DB4-6412	1.20	W60×D40	61	101	14.2	¥174,600
DB5-10415	1.50	W100×D40	101	121	24.0	¥244,200

特別価格 大特価

※詳しい価格はお問い合わせください。

ご用命は

〒763-0061 香川県丸亀市昭和町8
三星商事株式会社 香川営業所
TEL0877-24-1551 FAX0877-56-1030
e-mail: eg82@mitsuboshi-shoji.co.jp



長谷川工業株式会社

本社 〒550-0002 大阪府西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F



日本産業規格
産業標準化法に基づきJISマーク表示制度に
おいて財団法人日本品質保証機構が規格適合
したことを認証した製品。

デジタルカタログでいつでもスマホから情報確認!

